

NESTE HYPOIDI S

Синтетическое масло для трансмиссии и главной передачи

SAE 75W-90 и 75W-140

API GL-5

MIL-L-2105 D

Масла Hypoidi S изготавливаются из синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Масла с успехом применяются в сильный мороз. Они также отличаются небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономят топливо.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	S75W-90	S75W-140
Плотность кг/м ³ при 15 °С	886	857
Температура вспышки °С (COC)	222	220
Температура застывания °С	-54	-48
Индекс вязкости	180	181
Вязкость сСт/40 °С	86	172
Вязкость сСт/100 °С	14,7	25
Вязкость сП/ °С	29800/-40	111000/-40
Температура туннелирования °С	-55	<-45

Neste Hypoidi S 75W-90 соответствует требованиям класса API GL-5, который рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств, Neste Hypoidi S 75W-140 предназначено для тяжелого транспорта, причём оба масла предназначены для круглогодичного использования. При необходимости их можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.